

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية و منتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات:

1- لا يشمل هذا الفصل :

- أ) المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائيا، باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛
 ب) الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04؛
 ج) الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة و التي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.

2- إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط و زيوت المعادن القارية فحسب، و إنما تشمل أيضا الزيوت المماثلة و تلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، المتحصل عليها بأي طريقة، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية.

و مع ذلك، فإن تلك العبارة لا تشمل البولي أوليفينات التركيبية السائلة و التي يتقطر أقل من 60% منها حجما في درجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1,013 ملبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).

3- لأغراض البند 27.10، يقصد بعبارة "فضلات الزيوت" البقايا المحتوية بشكل رئيسي على زيوت نفط و زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (كما هي موصوفة في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، و إن كانت ممزوجة بالماء، و هذه تشمل بصورة خاصة:

- أ) الزيوت الغير الصالحة لاستعمالها الأصلي كزيوت التشحيم و الزيوت الهيدروليكية و زيوت المحولات، المستهلكة؛
 ب) وحول الزيوت المتأتية من خزانات المنتجات النفطية المحتوية بشكل رئيسي على مثل هذه الزيوت و على إضافات عالية التركيز (مثل المنتجات الكيميائية) المستعملة في صناعة المنتجات الأصلية؛ و
 ج) الزيوت بشكل مستحلبات في الماء أو ممزوجة بالماء، كتلك الناتجة عن انسكاب الزيوت أو طفق الصهاريج و الخزانات أو الناتجة عن غسل الصهاريج و الخزانات أو استعمال زيوت القطع لعمليات الشغل.

ملاحظات البنود الفرعية:

1- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 27.01.11، يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14 % (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية).

2- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 27.01.12، يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الذي تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14 % (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) و الذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعراته) عن 5,833 % كيلو كالورى للكيلو جرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية).

3- من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10، 2707.20، 2707.30 و 2707.40 يقصد بعبارات "بنزول" (بنزين) و "توليول" (تولوين) و "زيليول" (زيلين) و "نفتالين" المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزنا من البنزين أو التولوين أو الزيلين أو النفثالين أو الفينول و ذلك على التوالي.

4- لأغراض البند الفرعي 2710.12، فإن "الزيوت الخفيفة و المحضرات" هي تلك التي تنتظر بنسبة 90% حجما أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) عند درجة حرارة 210 مئوية وفقاً لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D 86).

5 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية للبند 27.10 ، يقصد بمصطلح "وقود الديزل الحيوى" إسترات أحادية القلوية من الأحماض الدهنية من النوع المستخدم كوقود، مشتقات الزيوت و الدهون الحيوانية ، النباتية أو الميكروبية وإن كانت مستعملة.

ملاحظات تكميلية (أ):

تعد:

أ) الزيوت الخفيفة (البنود الفرعية 2710.12.11.00، 2710.12.19.00، 2710.12.21.00، 2710.12.29.00، 2710.12.91.10، 2710.12.91.90، 2710.12.99.10، 2710.12.99.90، 2710.20.00.11، 2710.20.00.12، 2710.20.00.13 و 2710.20.00.29) كل الزيوت و المستحضرات التي يقطر 90% منها وأكثر حجما (بما في ذلك الضياع) بدرجة حرارة قدرها 210 سيلسوس حسب طريقة إيزو 3405 (التي تعادل طريقة ASTM D86)؛

ب) البنزين الخاص (البنود الفرعية 2710.12.21.00، 2710.12.29.00 و 2710.20.00.11) كل الزيوت الخفيفة المنصوص عليها في الملاحظة التكميلية "أ" أعلاه التي تقطر حجما (بما في ذلك الضياع) ما بين 5 % و 90 % في درجة حرارة لا تتعدى 60 سيلسوس؛

ج) بنزين أبيض "وايت سبريت" (البند الفرعي 2710.12.21.00) البنزين الخاص المنصوص عليه في الفقرة "ب" أعلاه و الذي تصل نقطة لمعانه درجة تفوق 21 سيلسوس و ذلك حسب طريقة "أبيل-بونسكي" (ب)؛

(أ) يقصد بطريقة ASTM، الطريقة المعتمدة من طرف الشركة الأمريكية للاختبار و المواد، حول تعريف المواصفات و المعايير للمنتجات البترولية، المنشورة في دجنبر 1962، الطبعة التاسعة و الثلاثون.

(ب) يقصد بطريقة هابيل بنسكي ABEL PENSKEY، الطريقة المعتمدة في تعريف معايير الصناعة الألمانية DIN51.755، المنشورة في أكتوبر 1963 ببرلين 15، عن دويتش نورمن أوشوس (DNA)

(د) الزيوت المتوسطة (البند الفرعية 2710.19.13.00، 2710.19.15.00، 2710.19.17.00، 2710.20.00.21، 2710.20.00.22، 2710.20.00.29) الزيوت والمستحضرات التي تقطر منها (بما في ذلك الضياع) أقل من 90 % حجما بدرجة حرارة قدرها 210 سيلسوس و 65 % على الأكثر بدرجة حرارة قدرها 250 سيلسوس بطريقة ASTM 86.

(هـ) البترول المشتعل (البند الفرعي 2710.19.13.00 و 2710.20.00.21) الزيوت المتوسطة المنصوص عليها في الفقرة "د" أعلاه و التي تفوق نقطة لمعانه 21 سيلسوس حسب طريقة أبيل بونسكي (ب).

(و) الزيوت الثقيلة (البند الفرعية 2710.19.22.20، 2710.19.22.80، 2710.19.28.10، 2710.19.28.12، 2710.19.28.13، 2710.19.28.14، 2710.19.28.19، 2710.19.28.21، 2710.19.28.22، 2710.19.28.29، 2710.19.28.90، 2710.19.31.00، 2710.19.32.00، 2710.19.39.00، 2710.19.80.10، 2710.19.80.21، 2710.19.80.29، 2710.19.80.81، 2710.19.80.89، 2710.20.00.32، 2710.20.00.38، 2710.20.00.91، 2710.20.00.92، 2710.20.00.93، 2710.20.00.94 و 2710.20.00.99) كل الزيوت والمستحضرات التي تقطر حجما بطريقة ASTM 86 أقل من 65 % (بما في ذلك الضياع) في درجة حرارة قدرها 250 سيلسوس و التي لا يمكن بدرجة 250 سيلسوس تحديد نسبة التقطير بنفس الطريقة (ASTM 86).

(ز) زيت الغاز "كازوال" (البند الفرعي 2710.19.22.20، 2710.19.22.80، 2710.20.00.32، 2710.20.00.38) كل الزيوت الثقيلة المحددة في الفقرة "و" أعلاه التي يقطر 85 % منها أو أكثر (بما في ذلك الضياع) بدرجة حرارة قدرها 350 سيلسوس بطريقة ASTM 86 ؛

(ح) زيت الوقود (فيول أويل) (البند الفرعية 2710.19.28.10، 2710.19.28.12، 2710.19.28.13، 2710.19.28.14، 2710.19.28.19، 2710.19.28.21، 2710.19.28.22، 2710.19.28.29، 2710.19.28.90، 2710.20.00.91، 2710.20.00.92، 2710.20.00.93 و 2710.20.00.94) كل الزيوت الثقيلة المحددة في الفقرة "و" أعلاه عدا الغازوال المعرف في الفقرة "ز"، و التي يمثل تخفيف لونها "C" التدبق "V" التالي:

- يساوي أو يقل عن القيم المدرجة في السطر I من الجدول التالي إذا كانت نسبة الباقي "المسلفات" أقل من 1 % حسب طريقة ASTM 874 و مؤشر التصيين يقل عن 4 حسب طريقة ASTM 939؛

- يساوي أو يفوق القيم المدرجة في السطر II إذا كانت درجة نقطة السيالان تساوي أو تفوق 10 سيلسوس حسب طريقة ASTM 97؛

- يتراوح ما بين قيم السطر I و II أو يساوي قيم السطر II إذا كانت هذه الزيوت تقطر حجما 25 % أو أكثر بدرجة 300 سيلسوس بطريقة ASTM 86 و كذلك إذا كانت تقطر أقل من 25 % حجما بدرجة 300 سيلسوس إذا كانت نقطة السيالان تفوق 10 درجات تحت الصفر حسب طريقة ASTM 97.

جدول معادلات تخفيف اللون "C" / تدبّق "V"

لون "C"	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 أو أكثر
I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
II	7	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580

يراد بالتدبّق "V" التدبّق الحركي بدرجة 50 سيلسوس معبر عنه بجزيئات مئوية لسطوكات (centistocks) حسب طريقة ASTM 445 .

يراد بتخفيف اللون "C" كل لون معبر عنه حسب طريقة ASTM 1500 للمادة بعد تضعيف لون حجم وحدة من المادة التي يضاف إليها حجما 100 وحدة من تيراكلورور الكربون حين يمكن تحديد تضعيف لون المادة.

أما بالنسبة للون زيت الوقود المنتمي لهذا البند الفرعي فعليه أن يكون طبيعي. لا يشمل هذا البند الفرعي الزيوت الثقيلة المحددة في الفقرة "و" أعلاه و التي لا يمكن تحديد:

- إما نسبتها المئوية (يعد الصفر كنسبة مئوية) في حالة تقطير بدرجة 250 سيلسوس حسب طريقة ASTM 86.
- إما تدبّقها الحركي بدرجة 50 سيلسوس حسب طريقة ASTM 445
- و إما تضعيف لونها "C" حسب طريقة ASTM 1500.

كل هذه المواد تبقى خاضعة للبند الفرعية 2710.12.21.00 إلى 2710.20.00.99 .

2- تطبيقا للبندين الفرعيين 2711.12.00.10 و 2711.13.00.10، تعد مادتي البوطان والبروبان التجاريان موادا في حالة سيالان وبدرجة حرارة 37,8 سيلسوس، ذات ضغط حراري نسبي يساوي أو يقل عن 25 كلغ للسنتيمتر المربع أو 24,5 بار حسب طريقة ASTM 1267

3- تطبيقا لمقتضيات البند 2712.10.00.10، تعد الفازلين الخام ذات تلوين طبيعي يفوق 4,5 حسب طريقة ASTM 1500.

4- تطبيقا لمقتضيات البنود الفرعية 2712.20.00.10، 2712.90.00.11 و 2712.90.00.20 ، تعد كمود خام المواد التي تحتوي على:

أ) نسبة زيوت تساوي أو تفوق 3,5 حسب طريقة ASTM 721 في حالة تدبّق حرارته 100 سيلسوس يبقى أقل من 9 جزيئات مئوية لسطوكات (centistokes) حسب طريقة ASTM 445؛ أو

ب) لون طبيعي يفوق 3 حسب طريقة ASTM 1500، في حالة تدبّق حرارته 100 سيلسوس يساوي أو يتعدى 9 جزيئات مئوية لسطوكات حسب طريقة ASTM 445.

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			فحم حجري؛ فحم حجري مكتل ، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري - فحم حجري، وإن كان مسحوقا ولكن غير مكتل: -- أنثرا سبت -- فحم حجري قاري -- فحم حجري آخر - فحم حجري مكتل ، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكتلا، باستثناء الكهرمان الأسود	27.01				
-	كلغ	2,5		2701.11	00	00	2	
-	كلغ	2,5		2701.12	00	00	2	
-	كلغ	2,5		2701.19	00	00	2	
-	كلغ	2,5		2701.20	00	00	2	
			ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكتلا، باستثناء الكهرمان الأسود	27.02				
-	كلغ	2,5		2702.10	00	00	2	
-	كلغ	2,5		2702.20	00	00	2	
			خنور (طحلب الوقود)، (بما في ذلك قش الخنور)، وإن كان مكتلا --- خنور (طحلب الوقود) مكتل --- غيره: ---- خنور للإستعمال الفلاحي ---- غيره	27.03	2703.00			
-	كلغ	2,5				10	00	2
-	كلغ	2,5				91	00	2
-	كلغ	2,5				99	00	2
			فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلا؛ فحم معوجات --- فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر من فحم حجري --- فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر من ليجنيت --- غيره	27.04	2704.00			
-	كلغ	2,5				10	00	5
-	كلغ	2,5				20	00	2
-	كلغ	2,5				90	00	2
3م100	كلغ	2,5		27.05	2705.00	00	00	2
-	كلغ	2,5		27.06	2706.00	00	00	5
			غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية قطران مقطر من فحم حجري ، من ليجنيت أو من خنور، وغيره من قطران معدني، وإن كان مقطرا جزئيا أو منزوعا منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد زيوت ومنتجات أخرى ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية - بنزول (بنزين) --- مستعمل كوقود أو كمحروقات --- مستعمل لأغراض أخرى - توليول (تولوين) --- مستعمل كوقود أو كمحروقات --- مستعمل لأغراض أخرى - زيلول (زيلين) --- مستعمل كوقود أو كمحروقات --- مستعمل لأغراض أخرى - نفتالين	27.07				
-	كلغ	2,5		2707.10	00			
-	كلغ	2,5				10	5	
-	كلغ	2,5				90	5	
-	كلغ	2,5		2707.20	00			
-	كلغ	2,5				10	5	
-	كلغ	2,5				90	5	
-	كلغ	2,5		2707.30	00			
-	كلغ	2,5				10	5	
-	كلغ	2,5				90	5	
-	كلغ	2,5		2707.40	00	00	5	

ترميز حسب النظام المنسق					نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
	2707.50	00			- مخاليط هيدروكربونات عطرية آخر والتي يتقطر 65% منها أو أكثر حجما (بما فيه الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية وفقاً لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D 86)		2,5	كلغ	-
			10	5	--- مستعمل كوقود أو كمحروقات		2,5	كلغ	-
			90	5	--- مستعمل لأغراض أخرى				
					- غيرها :				
	2707.91	00			-- زيوت كريسوت				
			10	5	--- زيوت خام		2,5	كلغ	-
			90	2	--- غيرها		2,5	كلغ	-
	2707.99				-- غيرها				
		10	00	5	--- فينولات		2,5	كلغ	-
		90			--- غيرها:				
					---- زيوت خام:				
			11	5	---- زيوت خام خفيفة و التي يتقطر 90% منها أو أكثر حجما بدرجة حرارة إلى حد 200 مئوية		2,5	كلغ	-
			19	5	---- غيرها		2,5	كلغ	-
					---- رؤوس مكبرنة من زيوت خفيفة خام:				
			21	5	---- مستعملة كوقود أو كمحروقات		2,5	كلغ	-
			29	5	---- مستعملة لأغراض أخرى		2,5	كلغ	-
			30	5	---- مواد قاعدية		2,5	كلغ	-
			40	5	---- الإنتراسين		2,5	كلغ	-
			90	5	---- غيرها		2,5	كلغ	-
	27.08				زفت وزفت مجمر ، ناتجان من قطران الفحم الحجري أو من قطران معدني آخر				
					- زفت		2,5	كلغ	-
					- زفت مجمر		2,5	كلغ	-
	27.09				زيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاما				
			10		--- موجهة إلى التكرير:				
					---- زيوت النفط خاما		2,5	كلغ	-
			90	2	---- غيرها		2,5	كلغ	-
					--- غيرها:				
					---- زيوت النفط خاما		2,5	كلغ	-
			90	2	---- غيرها		2,5	كلغ	-
	27.10				زيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، عدا الخام ؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70 % وزنا من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛ نفايا الزيوت				

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			- زيوت نפט وزيتوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر، محتوية بنسبة 70% أو أكثر وزناً على زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، والتي تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ، عدا تلك المحتوية على وقودالديزل الحيوي وعدا نفايات الزيوت: - - زيوت ومحضرات خفيفة - - الكيلين (أركيلدين في مخاليط): - - بتلغيف بمحتوى لا يزيد على كلغ واحد - - - - - غيره - - - - - غيره: - - - - - بنزينات خاصة : - - - - - وايت سبريت - - - - - غيره - - - - - غيره : - - - - - وقود ممتاز : - - - - - بالرصاص - - - - - بدون رصاص - - - - - بنزين عادي - - - - - غيرها: - - - - - بنزين الطيران - - - - - غيره - - - - - غيرها - - - - - زيوت متوسطة: - - - - - نפט مكرر للإضاءة - - - - - بنزين النفاثات - - - - - غيره - - - - - زيوت ثقيلة: - - - - - غازوال : - - - - - يحتوي على كبريت بنسبة لا تزيد على 0,001% وزناً (10ppm) (غازوال 10) - - - - - غيره - - - - - فيولوال: - - - - - ثقيلة: - - - - - مخصصة لصنع البرافين، و القاريات والزيوت اللزجة و المستخلص القاري و منتجات مماثلة - - - - - غيرها: - - - - - فيولوال رقم 1 - - - - - فيولوال رقم 2 - - - - - فيولوال مستعاد - - - - - غيرها - - - - - خفيفة:	2710.12				
-	كلغ	30		11	00	5		
-	كلغ	17,5		19	00	5		
-	كلغ	2,5		21	00	2		
-	كلغ	30		29	00	2		
-	كلغ	2,5		91				
-	كلغ	2,5			10	2		
-	كلغ	2,5			90	2		
-	كلغ	2,5		92	00	2		
-	كلغ	10		99				
-	كلغ	10			10	2		
-	كلغ	10			90	2		
-	كلغ	2,5		2710.19				
-	كلغ	2,5		13	00	2		
-	كلغ	2,5		15	00	2		
-	كلغ	10		17	00	2		
-	كلغ	2,5		22				
-	كلغ	2,5			20	2		
-	كلغ	2,5			80	2		
-	كلغ	2,5		28				
-	كلغ	2,5			10			
-	كلغ	2,5			12	2		
-	كلغ	2,5			13	2		
-	كلغ	2,5			14	2		
-	كلغ	2,5			19	2		

ترميز حسب النظام المنسق		نوع البضائع		رسم الاستيراد	وحدة الكمية حسب المواصفة	الوحدات التكميلية
21	2	----- فيولوال رقم 7		2,5	كلغ	-
22	2	----- فيولوال 20 contistokes		2,5	كلغ	-
29	2	----- غيرها		2,5	كلغ	-
90	2	----- غيرها		2,5	كلغ	-
		---- زيوت لزجة و غيرها:				
31	00	----- زيوت الفازلين أو زيوت البارفين من نوع (الواتروايت)		2,5	كلغ	-
32	00	----- زيوت عازلة للكهرباء		2,5	كلغ	-
39	00	----- زيوت قاعدية		2,5	كلغ	-
80		----- غيرها:				
		----- سباندل		30	كلغ	-
		----- غيرها:				
21	2	----- محضرات غير مذكورة و لا داخلية في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت النفط أو الشيسيت تعادل أو تفوق 70% و تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها		2,5	كلغ	-
29	2	----- محروق ذولزوجة عالية راسب تحت الفراغ (RSV)		30	كلغ	-
		----- غيرها:				
81	2	----- محضرات تحتوي على أكثر من 60% من الزيوت البارفينية و أكثر من 25% من الزيوت النفطالينية و أكثر من 5% من الزيوت العطرية		2,5	كلغ	-
89	2	----- غيرها		30	كلغ	-
2710.20	00	- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر، محتوية علي ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية، علي أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، المحتوية علي وقود الديزل الحيوي ، عدا نفايات الزيوت				
		--- زيوت خفيفة :				
11	2	---- بنزينات خاصة عدا وايت سبريت		30	كلغ	-
12	2	---- وقود ممتاز و لو بدون رصاص		2,5	كلغ	-
13	2	---- بنزين عادي		2,5	كلغ	-
19	2	---- غيرها		10	كلغ	-
		--- زيوت متوسطة:				
21	2	---- نفط مكرر للإضاءة		2,5	كلغ	-
22	2	---- بنزين النفاثات		2,5	كلغ	-
29	2	---- غيرها		10	كلغ	-
		--- زيوت ثقيلة:				
		---- غازوال :				
32	2	----- يحتوي على كبريت بنسبة لا تزيد على 0,001% وزنا (10ppm) (غازوال 10)		2,5	كلغ	-
38	2	----- غيره		2,5	كلغ	-
		---- فيول أول:				
91	2	----- فيول أول ثقيلة مخصصة لصنع البرافين، و القاريات والزيوت اللزجة و المستخلص القاري و منتجات مماثلة		2,5	كلغ	-

الوحدات التكميلية	وحدة الكمية حسب المواصفة	رسم الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق				
			مجمر (كوك) نفط، قار نفطي ورواسب آخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية	27.13				
			- مجمر (كوك) نفط :					
-	كلغ	2,5	-- غير مكلس	2713.11	00	00	2	
-	كلغ	2,5	-- مكلس	2713.12	00	00	2	
-	كلغ	2,5	- قار نفطي	2713.20	00	00	2	
-	كلغ	2,5	- رواسب آخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية	2713.90	00	00	2	
			قار وأسفلت، طبيعيات؛ شبيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية؛ أسفلتيت وصخور أسفلتية	27.14				
-	كلغ	10	- شبيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية	2714.10	00	00	4	
-	كلغ	10	- غيرها	2714.90	00	00	4	
			مخاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القطران المعدني أو زفت القطران المعدني (مثل، المعاجين القارية، "كت - باك")	27.15				
-	كلغ	10	--- معاجين قارية			10	00	2
			--- غيرها:					
-	كلغ	2,5	---- قار مخفف (كت - باك)			91	00	2
-	كلغ	10	---- مستحلبات قار النفط و مواد مماثلة			92	00	2
-	كلغ	10	---- غيرها			99	00	2
			الطاقة الكهربائية	27.16	2716.00	00	00	2

10 كيلوات / 10 كيلوات / 10 كيلوات / 10 كيلوات