

Annexe à la circulaire n° 6564/232

Références	<p align="center">Flexi Charge -A12</p> 	<p align="center">Electri Charge -A21</p> 	<p align="center">Electri Charge -A23</p> 
Tension d'entrée	400VAC	100-240VAC 400VAC	100-240VAC 400VAC
Tension de sortie	400VAC	100-240VAC 400VAC	100-240VAC 400VAC
Courant maximum	8-16A	32A	32A
Puissance maximale	11KW	11KW	22KW
Fréquence d'entrée	50Hz / 60Hz 3Phase	50Hz / 60Hz 1Phase / 3Phase	50Hz / 60Hz 1Phase / 3Phase
Interface de chargement		IEC 62196 Type 2	IEC 62196 Type 2
Longueur du câble	5m / personnalisable	5m / personnalisable	5m / personnalisable
Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth		Opt 1: Basic / Opt 2: wifi+IC Card	Opt 1: Basic / Opt 2: wifi+IC Card
Écran	LED (RGB) / LCD(2.4") / Button	LCD	LCD
Protocole	Wi-Fi 802.11b/g/n@2.4GHz	OCPP 1.6J	OCPP 1.6J
RCD		Type A, AC 30mA	Type A, AC 30mA
Degré IP	IP 65	IP55	IP55
Taille du produit	244*108*63mm	385*284*80mm	385*284*80mm
Poids net	4.5kg	4-6 kg	4-6 kg