

الفصل الثاني و السبعون

حديد صب (ظهر) و حديد و صلب (فولاذ)

ملاحظات:

- 1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل و كذلك في الملاحظات (د) و (ه) و (و) ، حيثما وردت في جدول التعرفة المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ- حديد صب (ظهر) خام

هي خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون و التي يمكن أن تحتوي وزنا على عنصر أو أكثر من العناصر الأخرى بالنسبة المبينة التالية:

- 10% أو أقل من الكروم
- 6% أو أقل من المنجنيز
- 3% أو أقل من الفوسفور
- 8% أو أقل من السيليكون (السيلسيوم)
- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخرى.

ب- حديد صب (سبigel)

هي خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% و لا تتعدي 30% وزنا، و تتوفر فيها الخصائص المبينة في الفقرة (أ) أعلاه.

ج- الخلائط الحديدية

هي خلائط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر ، و كذلك بشكل حبيبات أو مسحوق، وإن كانت مكتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الآخر أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو الكبرة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد، و التي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق، و محتوية على 4% وزنا أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية:

- أكثر من 10% من الكروم
- أكثر من 30% من المنجنيز
- أكثر من 3% من الفوسفور
- أكثر من 8% من السيليكون (السيلسيوم)

- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخرى، عدا الكربون، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى في كل الحالات.

(د) صلب (فولاد)

هو المواد الحديدية، عدا الدخلة في البند 72.03، و التي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق و محتوية على 2% وزنا أو أقل من الكربون، و مع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن يحتوي على نسب أعلى من الكربون.

(ه) صلب مقاوم للصدأ

هو خلائط فولاذية تحتوي على 1,2% وزنا أو أقل من الكربون، و 10,5% أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخرى.

(و) خلائط فولاذية أخرى (صلب خاص)

هي صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب مقاوم للصدأ، و يحتوي وزنا على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسبة المبينة أدناه:

- 0,3% أو أكثر من الألومينيوم
- 0,0008% أو أكثر من البورون "بور"
- 0,3% أو أكثر من الكروم
- 0,3% أو أكثر من الكوبالت
- 0,4% أو أكثر من النحاس
- 0,4% أو أكثر من الرصاص
- 1,65% أو أكثر من المنجنيز
- 0,08% أو أكثر من الموليبيدينيوم
- 0,3% أو أكثر من النيكل
- 0,06% أو أكثر من النيوبيوم
- 0,6% أو أكثر من السيليكون (السيليسيوم)
- 0,05% أو أكثر من التيتانيوم
- 0,3% أو أكثر من التجستين (ولفرام)
- 0,1% أو أكثر من الفاناديوم
- 0,05% أو أكثر من الزيركونيوم
- 0,1% أو أكثر من العناصر الأخرى (عدا الكبريت و الفوسفور و الكربون و النيتروجين)، كل منها على حدة.

(ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب

هي الأصناف المصبوبة صبا بسيطا بشكل سبائك (إنجوت) خالية من الزوائد الناتجة عن عملية الصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على السطح و غير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبigel) أو الخلائط الحديدية.

(ح) حبيبات

هي الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1م و التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم.

(ط) منتجات نصف جاهزة

هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصممة، و إن كانت قد أخضعت لعملية بالإسطوانات (تجليخ أو درفلة) أولية بالحرارة؛ و

منتجات آخر بمقاطع مصممة غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" الأولية بالحرارة، أو التي تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق ، بما في ذلك الأشكال الأولية للزوايا و القطاعات و الأشكال الخاصة، هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات.

(ى) المنتجات المسطحة المشكّلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة)

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة) ذات مقطع عرضي مصمّت مستطيل الشكل، و التي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة (ط) أعلاه و التي تكون بالأشكال التالية:

- لفات ذات طبقات ملفوقة متراكبة على التوالي أو

- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، التي يقل سمكها عن 4,75 مم و عرض يساوي على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4,75 مم أو أكثر و عرض يزيد عن 150 مم على الأقل عن ضعفي سمكها.

تشمل المنتجات المسطحة المشكّلة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها و الناتجة مباشرة عن عملية التجليخ أو الدرفلة (مثل الحروز و التضليعات و المربعات و التحببيات و الأزرار و المعينات)، و المنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقوله، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تبند المنتجات المسطحة المشكّلة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أي حجم كانت، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر، بشرط ألا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

(ك) عيدان مشكلة بالإسطوانات (محلخة أو مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف:

هي المنتجات (المجلخة أو المدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضي مصمّت بشكل دائرة أو قطاعات دائيرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل

مضلعات آخر محدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، و التي يكون فيها الجانبان المتقابلان منها بشكل أقواس محدبة، و الجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول و متوازيان)، و يمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسينيات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ "الدرفلة" (عيдан تسلیح الخرسانة).

(ل) قضبان:

هي المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلامك، و هي ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائيرية أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، و التي يكون فيها الجانبان المتقابلان منها بشكل أقواس محدبة و الجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول و متوازيان)، و يمكن لهذه المنتجات:

- أن تتضمن تسينيات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التشكيل بالإسطوانات (قضبان و عيadan تسلیح الخرسانة)،
- أن تكون مفتولة بعد التشكيل بالإسطوانات (التجليخ أو الدرفلة).

(م) زوايا و قطاعات و اشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على كامل طولها، و التي لا ينطبق عليها أي من التعريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ى) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلامك. لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلية في البند 73.01 أو 73.02.

(ن) أسلامك

هي المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها، و التي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المشكلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة).

(س) قضبان مجوفة للحفر

هي القضبان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، و التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم و لا يتجاوز 52مم، على ألا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. و تدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب و التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

تبند المعادن الحديدية المكسوّة بقشرة من معدن حديدي آخر تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزنا.

-2

-3 تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتلبيد، تتبع لشكلاها و تركيبها و مظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المشكلة بالإسطوانات (المجلخة أو المدرفلة) بالحرارة.

ملاحظات بنود فرعية:

1- يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ- خلائط حديد صب (ظهر)

هي الحديد الصب الخام المحتوي وزنا ، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسبة المبينة أدناه:

- أكثر من 0,2% من الكروم
- أكثر من 0,3% من النحاس
- أكثر من 0,2% من النيكل
- أكثر من 0,1% من أي من العناصر التالية: الألومنيوم، الموليبدينوم، التيتانيوم، التجستين (ولفرام)، الفاناديوم.

ب- صلب سهل القطع من غير الخلائط

هو صلب من غير الخلائط، محتو وزنا، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسبة المبينة

أدناه:

- أو أكثر من الكبريت 0,08%
- أو أكثر من الرصاص 0,1%
- أكثر من 0,05% من السيلينيوم
- أكثر من 0,01% من التيلوريوم
- أكثر من 0,05% من البيزموت

ج- صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي)

هو خلائط الصلب المحتوية على السيليكون "سيليسيوم" بنسبة لا تقل عن 0,6% وزنا و لا تزيد عن 6% ، و على الكربون بنسبة لا تزيد عن 0,008% وزنا. و يمكن أن يحتوي أيضا على 1% وزنا أو أقل من الألومنيوم دون أن يحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب.

د- صلب متتحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)

هي خلائط الصلب المحتوية ، مع أو بدون عناصر أخرى ، على ما لا يقل عن إثنين من العناصر الثلاث التالية: موليبدينوم، تجستين، فاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزنا أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معا ، و على 0,6% أو أكثر من الكربون و على 3% إلى 6% من الكروم.

هـ صلب سيليكونـ منجنيز

هو خلائط الصلب التي تحتوي وزنا على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0,7 %،
- منجنيز بنسبة 0,5% أو أكثر و لا تزيد عن 1,9 % ، و
- سيليكون بنسبة 0,6% أو أكثر و لا تزيد عن 2,3 %، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب.

-2 فيما يتعلق بتبني الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعي القاعدة التالية: يعتبر الخليط الحديدي شائياً و يبند تبعاً للبند الفرعية الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ و قياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثة و ربعياً إذا كان إثنان أو ثلاثة من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة. و لتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخرى" غير المذكورة بصفة محددة، و المشار إليها في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزنا.

ملاحظات تكميلية

-1 تميز من بين المنتجات المدرفلة المسطحة المسماة "مغفلة"، المنتجات التي لها ضياع من "الواط" (WATTS) في الكيلوغرام مقيم حسب نهج "إيبطين" (Epstein) تحت تيار ذو 50 فتره و تأثير يساوي تسلة واحدة (Teslat) (gausse 10.000) كوس (Teslat) (gausse 10.000) كوس (Teslat) (gausse 10.000).

- يساوي أو يقل عن 1,2 واط (WATT) عندما يكون سمك المنتجات لا يتعدى 0,20 ملم.
- يساوي أو يقل عن 3,6 واط (WATT) عندما يكون سمك المنتجات محصور بين 0,20 ملم و 0,60 ملم.
- يساوي أو يقل عن 6 واط (WATT) ، عندما يكون سمك المنتجات محصور بين 0,60 ملم متضمنة و 1,50 ملم متضمنة.

-2 في البنود 72.10 و 72.12، يقصد من "الحديد الأبيض": المنتجات المجلخة (المدرفلة) على السطح المقطعة على شكل مربع أو مستطيل فقط ذات سطح مسطح (منتظم) موحد، سمكها يقل عن 0,50 ملم مغطاً بقشرة معدنية نسبتها من خليط القصدير تساوي أو تفوق 97 في المائة وزنا.

-3 في البند 72.14، يقصد بالعبارة "حديد الخرسانة" قطبان و عيدان ملساء ذات مقطع عرضي دائري و طول أدنى يساوي 12 متراً، تستجيب للمواصفات المتراكمة التالية:

(أ) أقطار إسمية و احتمالات بالمليمترات

احتمالات	قطر إسمى
0,3 - ملم إلى 0,5 + ملم	5 ملم
0,3 - ملم إلى 0,5 + ملم	6 ملم
0,4 - ملم إلى 0,5 + ملم	8 ملم
0,5 - ملم إلى 0,6 + ملم	10 ملم
0,6 - ملم إلى 0,7 + ملم	12 ملم و 14 ملم
0,7 - ملم إلى 0,8 + ملم	16 ملم و 20 ملم
0,8 - ملم إلى 0,9 + ملم	25 ملم
0,9 - ملم إلى 1 + ملم	32 ملم
1 ملم - إلى 1 + ملم	40 ملم

(ب) تركيب كيماوي من عناصر دون الحديد؛ صلب يحتوى وزنا على :

0,08% إلى 0,13% من الكاربون؛

0,04% على الحد الأقصى من الفوسفور؛

0,04% على الحد الأقصى من الكبريت.

(ت) مميزات آلية (تجري تجارب الجر وفقا للضوابط المعترف بها في هذه المادة)

حد المرونة (Re) : يفوق أو يساوي 215 نيوطون (Newtons)/(في الملمتر مربع؛

إجبار الكسر بالجر (Rm) : يساوي أو يزيد عن 330 نيوطون في المم² (Newtons/mm²)،

لكن لا يتعدى 490 نيوطون في المم².

تمديد الكسر (A) : يفوق أو يساوي 22% ؛ (Lo = 5d)؛

- Lo = طول المخبرة (عينة).

- d = قطر المخبرة (عينة).

العنوان	الكتلة الكمية	الوحدة	النوع	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	2,5		١. - منتجات أولية ؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق حديد صب (ظهر) خام وحديد صب "سيجل"، بشكل كتل أو بأشكال أولية أخرى . - حديد صب خام من غير الخلانط محتو على 0.5% وزنا أو أقل من الفوسفور - حديد صب خام من غير الخلانط محتو على أكثر من 0.5% وزنا من الفوسفور - خلانت حديد صب خام؛ حديد صب "سيجل" - خلانت حديدية . - حديد - منجنيز :	72.01
-	كلغ	2,5		..- محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون ..- غيرها	7201.10 00 00 5 7201.20 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - سيليكون "سلسيوم" ..- محتوية على أكثر من 55% وزنا من السيليكون (السيليسيوم)	7201.50 00 00 5 7202.11 00 00 5 7202.19 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- غيرها	7202.21 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - سليكو - منجنيز	7202.29 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - كروم :	7202.30 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- محتوية على أكثر من 4% وزنا من الكربون ..- غيرها	7202.41 00 00 5 7202.49 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - سليكو - كروم	7202.50 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - نيكيل	7202.60 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - موليبدنيوم	7202.70 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - تنجستين، حديد - سليكو - تنجستين ..- غيرها :	7202.80 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - تيتانيوم، حديد - سليكو - تيتانيوم	7202.91 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - فاناديوم	7202.92 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- حديد - نيوبيوم	7202.93 00 00 5
-	كلغ	2,5		..- غيرها	7202.99 10 00 5
-	كلغ	2,5		--- حديد - فوسفور محتو على 15% وزنا أو أكثر من الفوسفور --- غيرها	90 00 5
-	كلغ	2,5		منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الإسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94 وزنا على الأقل، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة .	72.03
-	كلغ	2,5		ـ منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	7203.10 00 00 5
-	كلغ	2,5		ـ غيرها	7203.90 00 00 5
-	كلغ	2,5		ـ خردة وفضلات، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبانك (إنجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب .	72.04
-	كلغ	2,5		ـ خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)	7204.10 00 00 4
-	كلغ	2,5		ـ خردة وفضلات من خلانت فولاذية :	7204.21 00 00 4
-	كلغ	2,5		ـ من صلب مقاوم للصدأ	7204.29 00 00 4
-	كلغ	2,5		ـ غيرها	7204.30 00 00 4
-	كلغ	2,5		ـ خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير	7204.41 00 00 4
-	كلغ	2,5		ـ خردة وفضلات أخرى : ـ رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشرة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم	7204.41 00 00 4

العنوان	الكتمة	وحدة الكمية	الكمية	نوع البضائع		ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	2,5		-- غيرها		7204.49 00 00 4
-	كلغ	2,5		- سبانك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب حببيات ومساحيق، من حديد صب خام أو حديد صب "سيجل" أو من حديد أو صلب	72.05	7204.50 00 00 5
-	كلغ	2,5		- حببيات		7205.10 00 00 5
-	كلغ	2,5		- مساحيق :		7205.21 00 00 5
-	كلغ	2,5		... من خلانت فولاذية		7205.29 00 00 5
-	كلغ	2,5		... غيرها		7205.29 00 00 5
				II. - حديد وصلب غير الخلانت		
				حديد وصلب غير الخلانت، بشكل سبانك (إينجوت) أو بأشكال أولية أخرى	72.06	
				(عدا الحديد الداخل في البند 72.03).		
-	كلغ	2,5		- سبانك		7206.10 00 00 5
-	كلغ	2,5		- غيرها		7206.90 00 00 5
				منتجات نصف جاهزة من حديد، أو من صلب من غير الخلانت	72.07	
				- محتوية على أقل من 0.25% وزنا من الكربون :		
				- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من		
				ضعي سمكه		
				--- ذات مقطع مربع يفوق 1225 مليمتر مربع:		
-	كلغ	2,5		---- مجلخة "مدرفلة"		11 5
-	كلغ	2,5		---- غيرها		19 5
-	كلغ	2,5		---- غيرها		90 5
				-- غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل	7207.12	00
				--- ذات سمك حده الأدنى 6 مليمترات، ذات عرض أدنى 150 مليمتر و		
				سمكه لا يتعدى ربع عرضه:		
-	كلغ	2,5		---- مجلخة "مدرفلة"		11 5
-	كلغ	2,5		---- غيرها		19 5
-	كلغ	2,5		---- غيرها		90 5
-	كلغ	2,5		.. غيرها	7207.19	00 00 5
				- محتوية على 0.25% وزنا أو أكثر من الكربون	7207.20	00
-	كلغ	2,5		--- مجلخة "مدرفلة"		10 5
-	كلغ	2,5		--- غيرها		90 5
				منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد ، أو	72.08	
				من صلب من غير الخلانت ، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة أو مدرفلة		
				بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاه .		
				- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة وذات	7208.10	
				علامات سطحية بارزة		
-	كلغ	17,5		--- بعرض أقل من 1,50 متر		10 00 5
-	كلغ	17,5		--- غيرها		90 00 5
				- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة"		
				بالحرارة منظفة كيماويا :		
-	كلغ	17,5		.. بسمك 4.75 مم أو أكثر	7208.25	
-	كلغ	17,5		--- بعرض أقل من 1,50 متر		10 00 5
-	كلغ	17,5		--- غيرها		90 00 5
				.. بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26	
-	كلغ	10		--- بعرض أقل من 1,50 متر		10 00 5

اللوگان التنمية	وحدة المتحدة	النوع الصنفية	نوع الاستهلاك	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	10		-- غيرها -- بسمك أقل من 3 مم -- بعرض أقل من 1,50 متر	7208.27 90 00 5
-	كلغ	10		-- غيرها -- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ "الدرفلة" بالحرارة:	10 00 5 90 00 5
-	كلغ	17,5		-- بسمك يزيد عن 10 مم -- بعرض أقل من 1,50 متر	7208.36 10 00 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها	90 00 5
-	كلغ	17,5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم -- بسمك يساوي أو يقل عن 6 مم، بعرض يساوي أو يزيد عن 900 مم و لكن لا يفوق 1500 مم	7208.37 10 00 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها:	90
-	كلغ	17,5		-- بعرض أقل من 1,50 متر	30 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها	80 5
-	كلغ	10		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم -- بعرض يساوي أو يزيد عن 900 مم لكن لا يفوق 1500 مم	7208.38 10 00 5
-	كلغ	10		-- غيرها:	90
-	كلغ	10		-- بعرض أقل من 1,50 متر	30 5
-	كلغ	10		-- غيرها	80 5
-	كلغ	17,5		-- بسمك أقل من 3 مم -- بسمك يساوي أو يزيد عن 1,6 مم، بعرض يساوي أو يزيد عن 900 مم و لكن لا يفوق 1500 مم	7208.39 10 00 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها:	90
-	كلغ	17,5		-- بعرض أقل من 1,50 متر	30 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها	80 5
-	كلغ	17,5		-- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ "الدرفلة" بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة	7208.40
-	كلغ	17,5		-- بسمك يساوي أو يقل عن 4,75 مم	10 00 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها	90 00 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ "الدرفلة" بالحرارة :	
-	كلغ	17,5		-- بسمك أكثر من 10 مم	7208.51 00 00 5
-	كلغ	17,5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم	7208.52
-	كلغ	17,5		-- بسمك يزيد على 4,75 مم	10 00 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها	90 00 5
-	كلغ	17,5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53 00 00 5
-	كلغ	17,5		-- بسمك أقل من 3 مم	7208.54 00
-	كلغ	17,5		-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معاً	10 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها، المسمى "مunganة"	20 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها	99 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها	7208.90

العنوان	النوعية	وحدة القياس	الكمية	القيمة	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ				-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل ، ولو كانت مجرد معالجة على السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى غيرها	10 00 5
-	كلغ	17,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل ، ولو كانت مجرد معالجة على السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى غيرها	20 00 5
-	كلغ	17,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدفلة)، من حديد ، أو من صلب من غير الخلانط ، بعرض 600 مم أو أكثر، على البارد ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاه	90 00 5
					72.09	
-	كلغ	17,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدفلة)، من حديد ، أو من صلب من غير الخلانط ، بعرض 600 مم أو أكثر، على البارد ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاه . - بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ " الدرفلة " على البارد: -- بسمك 3 مم أو أكثر -- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.15 00 00 5 7209.16 00 00
-	كلغ	17,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا غيرها، المسمة "مunganة"	10 5
-	كلغ	2,5			-- غيرها:	20 5
-	كلغ	17,5			-- من 2 مم متضمنة إلى 3 مم غير متضمنة	91 5
-	كلغ	17,5			-- من 1 مم غير متضمنة إلى 2 غير متضمنة	99 5
					7209.17 00	
-	كلغ	17,5			-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا	10 5
-	كلغ	2,5			-- غيرها، المسمة "Munganة"	20 5
-	كلغ	17,5			-- غيرها	90 5
					7209.18 00	
-	كلغ	17,5			-- بسمك أقل من 0.5 مم من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا	10 5
-	كلغ	2,5			-- غيرها، المسمة "Munganة"	20 5
-	كلغ	17,5			-- غيرها	90 5
					7209.19 00	
					7209.19 00	
-	كلغ	17,5			- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ " الدرفلة " على البارد: -- بسمك 3 مم أو أكثر -- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	10 5
					7209.25 00 00 5 7209.26 00 00	
-	كلغ	17,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا	10 5
-	كلغ	2,5			-- غيرها، المسمة "Munganة"	20 5
-	كلغ	17,5			-- غيرها	90 5
					7209.27 00	
-	كلغ	17,5			-- من 2 مم متضمنة إلى 3 مم غير متضمنة	91 5
-	كلغ	17,5			-- من 1 مم غير متضمنة إلى 2 غير متضمنة	99 5
					7209.27 00	

العنوان	الكتلة النominale	وحدة الكتلة	القيمة النominale	القيمة النominale	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	17,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها، المسمى "مغنتة"	10 5
-	كلغ	2,5			--- غيرها	20 5
-	كلغ	17,5			--- بسمك أقل من 0,5 مم	90 5
-	كلغ	17,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها، المسمى "مغنتة"	7209.28 00 10 5
-	كلغ	2,5			--- غيرها	20 5
-	كلغ	17,5			--- غيرها	90 5
-	كلغ	17,5			--- غيرها	7209.90 10 00 5
-	كلغ	17,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها، مقطعة على شكل مربع أو مستطيل ، ولو كانت مجرد معالجة على السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى:	20
-	كلغ	17,5			---- فقط ملمعة أو مصقوله	10 5
-	كلغ	17,5			---- غيرها	90 5
-	كلغ	17,5			---- غيرها	90 00 5
					منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد ، أو من صلب من غير الخلطة ، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاه .	72.10
					--- مطالية أو مغطاه بالقصدير :	
					--- بسمك 0,5 مم أو أكثر	7210.11
-	كلغ	2,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها، مقطعة على شكل مربع أو مستطيل ، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى:	10 00 5
-	كلغ	2,5			---- حديد أبيض	20
-	كلغ	2,5			---- غيرها	10 5
-	كلغ	2,5			---- غيرها	90 5
					--- بسمك أقل من 0,5 مم	90 00 5
-	كلغ	2,5			-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا.	7210.12 10 00 5
-	كلغ	2,5			--- غيرها، مقطعة على شكل مربع أو مستطيل ، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى:	20
-	كلغ	2,5			---- حديد أبيض	10 5
-	كلغ	2,5			---- غيرها	90 5
-	كلغ	2,5			---- غيرها	90 00 5
					--- مطالية أو مغطاه بالرصاص، بما فيها المطالية بخلط من الرصاص والقصدير	7210.20

المواد التنمية	وحدة الميئه	الكميه	نوع الاستهلاك	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كلغ	17,5		-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا.		10	00	5
-	كلغ	17,5		-- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل ، ولو كانت موجة ، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى:		21	00	5
-	كلغ	30		---- بسمك أقل من 0,50 مم موجة		22	00	5
-	كلغ	17,5		---- بسمك أقل من 0,50 مم ذات مساحة مسطحة		29	00	5
-	كلغ	17,5		---- غيرها ولو موجة		90	00	5
-	كلغ	17,5		---- غيرها				
				- مطالية أو مغطاه بالزنك بالتحليل الكهربائي	7210.30	00		
-	كلغ	2,5		-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا:		11	5	
-	كلغ	2,5		---- من صلب ذي سمك أقل من 3 ملم و مرone حدتها الأدنى هو 275Mpa أو بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر و مرone حدتها الأدنى هو 355Mpa		19	5	
-	كلغ	2,5		---- غيرها				
-	كلغ	2,5		---- غيرها:				
				---- من صلب ذي سمك أقل من 3 ملم و مرone حدتها الأدنى هو 275Mpa أو بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر و حد مرoneتها الأدنى هو :355Mpa				
				---- مقطعة على شكل مربع أو مستطيل و إن كانت موجة، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى:				
-	كلغ	2,5		---- بسمك أقل من 0,50 ملم ، موجة		21	5	
-	كلغ	2,5		---- بسمك أقل من 0,50 ملم ، ذات مساحة مسطحة		22	5	
-	كلغ	2,5		---- غيرها ، ولو موجة		29	5	
-	كلغ	2,5		---- غيرها		30	5	
				---- غيرها:				
				---- مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل ، و إن كانت موجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى:				
-	كلغ	2,5		---- بسمك أقل من 0,50 ملم موجة		41	5	
-	كلغ	2,5		---- بسمك يقل عن 0,50 ملم ذات مساحة مسطحة		42	5	
-	كلغ	2,5		---- غيرها، ولو كانت موجة		49	5	
-	كلغ	2,5		---- غيرها		90	5	
				---- مطالية أو مغطاه بالزنك بطرق أخرى :				
-	كلغ	30		--- موجة	7210.41	00	00	5
-	كلغ	17,5		--- غيرها	7210.49	00	00	5
-	كلغ	2,5		--- مطالية أو مغطاه بأكسيد "الكرووم" أو "بالكرووم" مع أكسيد "الثروم"	7210.50	00	00	5
-	كلغ	17,5		--- مطالية أو مغطاه بالألومنيوم :				
-	كلغ	17,5		--- مطالية أو مغطاه بخلط زنك - ألومنيوم	7210.61	00	00	5
-	كلغ	17,5		--- غيرها	7210.69	00	00	5
				--- مدهونة أو مورنثة أو مغطاه بلدائن	7210.70			

الوحدة التنمية	وحدة الكمية	النوع المحفظة	نوع الاستهلاك	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق			
-	كـلـغ	30	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معاً --- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى: ---- مطلية بقصدير من جهتين ثم مطبوعة من جهة واحدة قبل أن تخضع للورنشة أو التلبيس بممواد بلاستيكية مطبوعة، عرضها يتراوح بين 800 ملم و 1000 ملم			10 00 5		
-	كـلـغ	17,5	---- من صلب غير الخلائط، مطلية أو مغطاة بالزنك فقط، مطلية بالمينا أو مغطاة بلدائن من جهة واحدة على الأقل حيث ينبع عن العمليات المذكورة مظهر أبيض لامع، ولو محتوية على نقش ثابت (سطور، مربعات، إلخ...)، و ذات سطح مغناطيسي و قابل للمسح الجاف بعد الكتابة أو الرسم بأقلام التأشير بروؤس من لياد أو ألياف، يتراوح عرضها بين 600 ملم و 1300 ملم، و المستعملة لصنع السبورات البيضاء، و مقمة على شكل لفائف أو صفائح غير جاهزة للإستعمال			21 00 5		
-	كـلـغ	10				23 00 5		
-	كـلـغ	30	---- غيرها: --- غيرها: ---- منضدة، مؤلفة من لوحتين من صلب مكافنة ومرسبة (لك) من قبل، محشور بينهما نواة عازلة: ---- من رغوة البولي يوريثان:			28 00 5		
-	كـلـغ	30	---- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم			90		
-	كـلـغ	30	---- بسمك يزيد على 40 ملم				11 5	
-	كـلـغ	30	---- من رغوة البولي آيسوبوليورات:				19 5	
-	كـلـغ	30	---- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم				21 5	
-	كـلـغ	30	---- بسمك يزيد على 40 ملم				29 5	
-	كـلـغ	30	---- من ألياف صخرية:					
-	كـلـغ	30	---- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم				31 5	
-	كـلـغ	30	---- بسمك يزيد على 40 ملم				39 5	
-	كـلـغ	30	---- من مواد أخرى				80 5	
-	كـلـغ	30	---- غيرها				90 5	
			---- غيرها				7210.90	
-	كـلـغ	17,5	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معاً --- غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى: ---- مفضضة، مذهبة أو مطلية بالبلاطين أو مطلية بالمينا ---- مورنشة أو مغطاة بالقصدير و مطبوعة ---- مطلية "بالكروم" و مطبوعة ---- غيرها: ---- مكسوة:			10 00 5		
-	كـلـغ	2,5	---- بسمك 3 ملم أو أكثر				21 00 5	
-	كـلـغ	17,5	---- بسمك أقل من 3 ملم				22 00 5	
-	كـلـغ	17,5	---- غيرها:				23 00 5	
-	كـلـغ	17,5					29	
-	كـلـغ	17,5					11 5	
-	كـلـغ	17,5					19 5	

العنوان	الكتلة الكيميائية	وحدة الكمية	النوعية	النوع	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	17,5			----- مطلية "بالكريوم" ----- غيرها ----- غيرها:	91 5
-	كلغ	17,5			----- مفضضة، مذهبة أو مطلية بالبلاتين ----- مطلية بالمينا ----- غيرها	99 5
-	كلغ	17,5			----- منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدفلة)، من حديد ، أو من صلب من غير الخلانيط ، بعرض أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاه .	90 10 5
-	كلغ	17,5			----- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة : ----- مجلخة "مدفلة" على جوانبها الأربع أو داخل مجاري مقلة، بعرض يزيد عن 150 مم و يسمك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللفات وبدون علامات سطحية بارزة	20 5
-	كلغ	17,5			----- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لاهذين العنصرين معا ----- غيرها بسمك أقصاه 6 ملم و عرض أقصاه 500 ملم و سمك لا يتجاوز عشر العرض:	90 10 5
-	كلغ	17,5			----- المسماة "ممغنطة"	7211.13 21 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها	29 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها بسمك 5 ملم غير متضمنة إلى 100 ملم غير متضمنة ----- غيرها، بعرض يتجاوز 500 ملم:	30 5
-	كلغ	17,5			----- المسماة "ممغنطة"	40 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها	50 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها	90 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها، بسمك 4,75 مم أو أكثر	7211.14 00 10 5
-	كلغ	17,5			----- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لاهذين العنصرين معا ----- غيرها بعرض يفوق 500 ملم، مقدمة على شكل لفاف:	10 5
-	كلغ	17,5			----- للسطح المدفلة المسماة "ممغنطة"	21 5
-	كلغ	17,5			----- موجهة لإعادة التجليخ "الدرفلة"	22 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها	29 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها، بسمك أقصاه 6 ملم و عرض أقصاه 500 ملم و بسمك لا يتجاوز عشر العرض:	00 10 5
-	كلغ	17,5			----- المسماة "ممغنطة"	21 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها	29 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها بسمك 5 ملم غير متضمنة إلى 100 ملم متضمنة ----- غيرها، بعرض لا يتجاوز 500 ملم:	40 5
-	كلغ	17,5			----- المسماة "ممغنطة"	50 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها:	61 5
-	كلغ	17,5			----- ذات سمك يفوق 4,75 ملم	69 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها	90 5
-	كلغ	17,5			----- غيرها	7211.19 00

المواد التنمية	وحدة الكمية	النوع الموافق	نوع الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق		
-	كلغ	17,5		-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا.			10 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها، بعرض يتجاوز 500 ملم ، وبسمك أدنى 1,5 ملم مقدمة على شكل لفائف تزن على الأقل 500 كلغ: -- للمسطحات المدرفلة، المسماة "مMagnete": -- موجهة لإعادة التجليخ "الدرفلة": -- ذات سمك أقل من 3 ملم			20 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها			31 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها:			39 5
-	كلغ	17,5		-- ذات سمك أقل من 3 ملم			41 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها			49 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها، بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك لا يتجاوز عشر العرض:			
-	كلغ	17,5		-- المسماة "MMagnete"			51 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها			59 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها، بعرض يتجاوز 500 ملم :			
-	كلغ	17,5		-- المسماة "MMagnete": -- غيرها بسمك:			60 5
-	كلغ	17,5		-- من 2 ملم متضمنة إلى 3 ملم غير متضمنة			71 5
-	كلغ	17,5		-- من 1 ملم غير متضمنة إلى 2 ملم غير متضمنة			72 5
-	كلغ	17,5		-- من 0,50 ملم متضمنة إلى 1 ملم متضمنة			73 5
-	كلغ	17,5		-- أقل من 0,50 ملم			74 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها			79 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها			90 5
- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد : -- تحتوي على أقل من 0,25% وزنا من الكاربون -- بسمك أقصاه 6 ملم و بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك لا يتجاوز عشر العرض:				7211.23 00			
-	كلغ	2,5		-- المسماة "MMagnete"			10 5
-	كلغ	17,5		-- موجهة لصنع الحديد الأبيض (مقدمة على شكل لفائف)			20 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها			30 5
-	كلغ	2,5		-- غيرها ، بعرض يتجاوز 500 ملم:			
-	كلغ	2,5		-- المسماة "MMagnete": -- غيرها، بسمك :			40 5
-	كلغ	17,5		-- 3 ملم أو أكثر			51 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها			58 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها			90 5
-- غيرها				7211.29 00			
-	كلغ	17,5		-- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا.			10 5

اللوگون التنمية	وحدة الكمية	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
العنوان الموافق	نوع الاستيراد		
-	كلغ	--- غيرها، بسمك أقصاه 6 ملم، بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك لا يتجاوز عشر العرض: ---- المسمة "مغnetة" ---- موجهة لصنع الحديد الأبيض (مقدمة على شكل لفات) ---- غيرها --- غيرها، ذات عرض أكثر من 500 ملم: ---- المسمة "مغnetة" ---- غيرها ---- غيرها ---- غيرها	20 5 30 5 40 5 50 5 60 5 90 5 7211.90
-	كلغ	--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها، ولو كانت معالجة على السطح، لكن غير مشغولة بشكل آخر ---- غيرها	10 00 5 20 00 5 90 00 5 72.12
-	كلغ	--- منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات(مجلخة أو مدفلة)، من حديد ، أو من صلب من غير الخلانط ، بعرض أقل من 600 مم ، مكسوة أو مطلية أو مغطاه . - مطلية أو مغطاة بالقصدير --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها ، بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، ولا يتجاوز عشر العرض: ---- مطلية بالقصدير فقط، وإن كانت موجة و لكن غير مشغولة بشكل آخر:	10 00 5 7212.10
-	كلغ	---- بسمك من 0,50 ملم أو أكثر ---- بسمك أقل من 0,50 ملم ---- غيرها ---- غيرها: ---- مطلية بالقصدير فقط و إن كانت موجة ، لكن غير مشغولة بشكل آخر:	10 5 90 5 29 00 5 91 10 5 90 5 99 00 5 7212.20
-	كلغ	---- حديد أبيض ---- غيرها ---- غيرها: - مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها: ---- بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، ولا يتجاوز عشر العرض ---- غيرها:	10 5 90 5 99 00 5 10 5 20 5

العنوان التفصيلية	وحدة القياس	القيمة	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق	
-	كلغ	2,5	---- بسمك أقل من 0,50 ملم، موجة فقط و لكن غير مشغولة بشكل آخر. ---- بسمك أقل من 0,50 ملم، سطح مستوي و لكن غير مشغولة بشكل آخر ---- غيرها - مطلية أو مغطاه بالزنك بطرق أخرى --- من صلب يحتوي على %0,6 أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن %0,04 وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من %0,07 وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها: --- بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض: --- مطلية بالزنك فقط، و إن كانت موجة، لكن غير مشغولة بشكل آخر	91 5 92 5 97 5 7212.30 10 00 5	
-	كلغ	2,5			
-	كلغ	2,5			
-	كلغ	17,5			
-	كلغ	30		21 00 5	
-	كلغ	17,5		29 00 5	
-	كلغ	30		91 00 5	
-	كلغ	17,5		92 00 5	
-	كلغ	30		93 00 5	
-	كلغ	17,5		94 00 5	
-	كلغ	17,5		99 00 5 7212.40 10 00 5	
-	كلغ	30			
-	كلغ	30		20 00 5 --- غيرها: --- بعرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض: --- مدهونة فقط، مورنشة أو مغطاة بلدائن، و إن كانت موجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى --- غيرها، المسمى "ممغطة"	
-	كلغ	17,5		31 00 5 39 10 5	
-	كلغ	2,5			
-	كلغ	30		90 5	
-	كلغ	30		91 00 5 99	
			---- مدهونة فقط، مورنشة أو مغطاة بلدائن، و إن كانت موجة و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى ---- غيرها: ---- منضدة، مؤلفة من لوحتين من صلب مكافنة و مرسبة (لك) من قبل، محشور بينهما نواة عازلة:		

الوحدات التنمية	وحدة الكمية	نوع المادة	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
-	كلغ	30	- من رغوة البولي بوريلان: --- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم --- بسمك يزيد على 40 ملم --- من رغوة البولي آيسوبوليورات: --- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم --- بسمك يزيد على 40 ملم --- من ألياف صخرية: --- بسمك يساوي أو يقل عن 40 ملم --- بسمك يزيد على 40 ملم --- من مواد أخرى --- غيرها	11 5 19 5 21 5 29 5 31 5 39 5 80 5 90 5
-	كلغ	30	- مطالية أو مغطاه بطرق أخرى: --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها المسماة "مagnetite" --- غيرها: ---- عرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض: ---- مطالية فقط، وإن كانت موجة ولكن ليست مشغولة بطريقة أخرى:	7212.50 10 00 5 20 00 5
-	كلغ	17,5	- غيرها: ---- غيرها: ---- مطالية بالرصاص فقط ذات سطح مستو، غير مشغولة بطريقة أخرى، بسمك أقل من 0,50 ملم ---- مطالية بالرصاص فقط، موجة، ولكن غير مشغولة بشكل آخر، بسمك أقل من 0,50 ملم ---- غيرها ، مطالية بالرصاص وإن كانت موجة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى ---- مطالية أو مغطاه بطرق أخرى، ولو موجة ولكن غير مصنوعة بطرق أخرى: ---- مطالية "بالكريوم" و مطبوعة ---- مطالية "بالكريوم" ---- غيرها ---- غيرها	30 00 5 40 00 5 51 00 5 52 00 5 59 00 5 63 00 5 64 00 5 68 00 5 90 00 5
-	كلغ	17,5	. مكسوة: --- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا --- غيرها: ---- عرض أقصاه 500 ملم و بسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض: ---- مكسوة فقط، وإن كانت موجة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى	7212.60 10 00 5 20 00 5 30 00 5

اللوگان	النفاذية	وحدة القياس	القيمة	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كـلـغ	17,5		<p>---- غيرها : ---- مكسوة فقط، وإن كانت مموجة، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى:</p> <p>---- بسمك 3 ملم و أكثر ---- بسمك أقل من 3 ملم</p> <p>---- غيرها</p> <p>أسلاك عيدان مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلانط .</p> <p>ـ محتوية على تسينيات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ " الدرفلة "</p>	72.13
-	كـلـغ	17,5		<p>---- ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفاطحة مستطيلة) أو على شكل مستطيل محدب</p> <p>---- غيرها</p> <p>ـ غيرها، من صلب سهل القطع</p> <p>ـ غيرها :</p>	7213.10
-	كـلـغ	2,5		<p>ـ ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم</p> <p>--- تحتوي على 60,6 % وزنا أو أكثر من الكربون</p> <p>--- غيرها:</p> <p>---- قطرها أقل من 5,5 مم، تحتوي وزنا على 0,08 % وزنا أو أقل من الكربون، شريطة أن تكون نسبة الكبريت والفسفور أقل من 0,03 % وزنا لكل واحد من هذين العنصرين على حدة على 0,05 % من العنصرين معا</p>	7213.20
-	كـلـغ	30		<p>--- غيرها</p>	7213.91
-	كـلـغ	2,5		<p>---- قطرها أقل من 5,5 مم، تحتوي وزنا على 0,08 % وزنا أو أقل من الكربون، شريطة أن تكون نسبة الكبريت والفسفور أقل من 0,03 % وزنا لكل واحد من هذين العنصرين على حدة على 0,05 % من العنصرين معا</p> <p>--- غيرها</p> <p>ـ غيرها :</p>	7213.99
-	كـلـغ	2,5		<p>قضبان من حديد ، أو صلب من غير الخلانط ، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التشكيل بالإسطوانات (التجليخ أو الدرفلة) أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، بما فيها القضبان المفتولة بعد التجليخ أو الدرفلة .</p>	72.14
-	كـلـغ	2,5		<p>ـ مطرقة</p> <p>ـ محتوية على تسينيات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ " الدرفلة " أو مفتولة بعد التجليخ " الدرفلة "</p>	7214.10 7214.20
-	كـلـغ	2,5		<p>ـ ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفاطحة مستطيلة) أو على شكل مستطيل محدب</p> <p>---- غيرها</p> <p>ـ غيرها، من صلب سهل القطع</p> <p>ـ غيرها :</p>	7214.30
-	كـلـغ	30		<p>ـ ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المرربع)</p> <p>ـ غيرها</p>	7214.91 7214.99
-	كـلـغ	2,5		<p>ـ ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفاطحة مستطيلة)</p> <p>---- غيرها:</p> <p>---- حديد الإسمنت</p> <p>---- غيرها</p>	72.15
-	كـلـغ	30		<p>ـ قضبان آخر ، من حديد أو من صلب من غير خلانت</p>	91 00 5 99 00 5

العنوان التفصيلية	وحدة القياس	القيمة	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - من صلب سهل القطع ، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد - ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفطحة - مستطيلة) أو على شكل مستطيل محدب : 	7215.10 00 00 5 7215.50
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا 	10 00 5
-	كلغ	30	<ul style="list-style-type: none"> - غيرها 	20 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - غيرها - غيرها - غيرها 	90 00 5 7215.90
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - ذات مقطع عرضي (على شكل دائرة مفطحة - مستطيلة) أو على شكل مستطيل محدب : 	11 00 5
-	كلغ	30	<ul style="list-style-type: none"> - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا 	19 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - غيرها - غيرها - زوايا وأشكال خاصة(بروفيلات) ، من حديد ، أو من صلب من غير الالاستنط 	90 00 5 72.16
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع أقل من 80 مم 	7216.10 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مقطوعها بشكل L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع أقل من 80 مم : 	7216.21 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مقطوعها بشكل "L" 	7216.22 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مقطوعها بشكل "T" 	7216.31 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مقطوعها بشكل U 	7216.32 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مقطوعها بشكل I 	7216.33 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مقطوعها بشكل H 	7216.40 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مقطوعها بشكل L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر 	7216.50 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة 	7216.61 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد : 	7216.69 00 00 5
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ "الدرفلة" - غيرها - غيرها : 	7216.91
-	كلغ	2,5	<ul style="list-style-type: none"> - مشكلة أو مجهزة على البارد ، من منتجات مسطحة بالتجليخ " الدرفلة " 	"

العنوان التفصيلية	وحدة القياس	القيمة	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	2,5	<p>--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا غيرها:</p> <p>---- قضبان على شكل جداول للحبار غيرها</p> <p>---- غيرها</p>	10 00 5
-	كلغ	2,5	---- قضبان على شكل جداول للحبار	91 00 5
-	كلغ	2,5	---- غيرها	98 00 5
-	كلغ	2,5	<p>--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا غيرها:</p> <p>---- قضبان على شكل جداول للحبار</p> <p>---- غيرها</p>	7216.99
-	كلغ	2,5	<p>--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا غيرها:</p> <p>---- غيرها</p>	10 00 5
-	كلغ	2,5	---- قضبان على شكل جداول للحبار	91 00 5
-	كلغ	2,5	---- غيرها	98 00 5
-	كلغ	2,5	أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخالط .	72.17
-	كلغ	2,5	<p>--- غير مطلية أو مغطاه ، وإن كانت مصقوله</p> <p>--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا</p>	7217.10
-	كلغ	2,5	<p>--- غيرها، بقطر يفوق 4 ملم و يقل عن 6,5 ملم، و تحتوي على نسبة أقل من 0,17% من الكربون، و على أقل من 0,50% من المنغنيز، و تساوي أو تقل عن 0,02% من الكبريت، و تساوي أو تقل عن 0,02% من الفوسفور، و تساوي أو تقل عن 0,05% من السليسيوم.</p>	10 00 5
-	كلغ	2,5	--- غيرها:	20 00 5
-	كلغ	30	<p>---- أسلاك مشغولة بإعادة التسخين فقط</p> <p>---- أسلاك من صلب، مسحوبة ببضاء خضعت لعملية خاصة قصد استعمالها مباشرة في تطويق اللفواف ذات مقطع عرضي بيضاوي الشكل "عرضه" 1,3 مم ذو مقاومة للشد و الجرّ تساوي 130 كلغ في ملم مربع</p>	90 10 5
-	كلغ	30	<p>---- غيرها</p> <p>--- مطلية أو مغطاه بالزنك</p>	20 5
-	كلغ	2,5	<p>--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا</p>	7217.20
-	كلغ	2,5	--- غيرها:	10 00 5
-	كلغ	30	<p>---- بقطر يساوي أو يقل عن 0,85 ملم</p>	91 00 5
-	كلغ	30	<p>---- غيرها</p> <p>--- مطلية أو مغطاه بمعادن عاديّة آخر</p>	99 00 5
-	كلغ	2,5	<p>--- من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، و أقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا</p>	7217.30
-	كلغ	30	<p>---- غيرها:</p> <p>--- مطلية بالنحاس قصد التلحيم مستوردة على شكل لفائف</p>	10 00 5
-	كلغ	2,5	<p>---- غيرها</p> <p>--- غيرها</p>	91 00 5
				99 00 5
				7217.90

العنوان	الكتلة	وحدة الكمية	القيمة	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	2,5		-- من صلب يحتوي على 0,6 % أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت و الفوسفور عن 0,04 % وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07 % وزنا لهذين العنصرين معا غيرها ، مطالية بمعدن بطريقة أخرى	10 00 5
-	كلغ	2,5		-- غيرها	20 00 5
-	كلغ	30		-- غيرها	90 00 5
				III. - صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) صلب مقاوم للصدأ بشكل سبانك أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .	72.18
-	كلغ	2,5		- سبانك وأشكال أولية أخرى - غيرها :	7218.10 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- ذات مقطع عرضي مستطيل	7218.91 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- غيرها	7218.99 00 00 5
				منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدفلة)، من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر .	72.19
-	كلغ	2,5		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة، بشكل لفات : -- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.11 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.12 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.13 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك أقل من 3 مم	7219.14 00 00 5
				- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات :	
-	كلغ	2,5		-- بسمك يزيد عن 10 مم	7219.21 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.22 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.23 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك أقل من 3 مم	7219.24 00 00 5
				- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد : -- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	
-	كلغ	2,5		-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.31 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7219.32 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم	7219.33 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك أقل من 0.5 مم	7219.34 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- غيرها	7219.35 00 00 5
				7219.90 00 00 5	
				منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدفلة) من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.	72.20
				- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة:	
-	كلغ	2,5		-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7220.11 00 00 5
-	كلغ	2,5		-- بسمك يقل عن 4.75 مم	7220.12 00 00 5
				- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد	7220.20 00
				-- بعرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض	10 5
-	كلغ	2,5		-- غيرها	80 5
-	كلغ	2,5		-- غيرها	7220.90 00 00 5
-	كلغ	2,5		عیدان مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ	7221.00 00 00 5

العنوان	النقطة	القيمة	الكمية	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
				قضبان من صلب مقاوم للصدأ ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، من صلب مقاوم للصدأ - قضبان ، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق ، بالحرارة : -- ذات مقطع عرضي دائري -- غيرها	72.22
-	كلغ	2,5			7222.11 00 00 5
-	كلغ	2,5			7222.19 00 00 5
-	كلغ	2,5			7222.20 00 00 5
-	كلغ	2,5			7222.30 00 00 5
-	كلغ	2,5			7222.40 00 00 5
-	كلغ	2,5			7223.00 00 00 5
				IV - خلانط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلانط أو من خلانت صلب .	72.23
				خلانط صلب آخر، بشكل سبانك أو أشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من خلانت صلب آخر - سبانك وأشكال أولية أخرى - غيرها	72.24
-	كلغ	2,5			7224.10 00 00 5
-	كلغ	2,5			7224.90 00 00 5
				منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات(مجلخة أو مدفلة)، من خلانت صلب آخر، بعرض 600 مم أو أكثر . - من صلب سليكون - كهربائي (متناطيسى) : -- ذات حبيبات موجهة -- غيرها	72.25
-	كلغ	2,5			7225.11 00 00 5
-	كلغ	2,5			7225.19 00 00 5
				- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ "الدرفلة" بالحرارة، بشكل لفات	7225.30
				-- ذات مقطع مستطيل بسمك أدناء 1,50 ملم على شكل لفائف بوزن أدناء 500 كلغ: ---- بعرض أقل من 1,50 م: : ----- قصد إعادة التجلیخ "الدرفلة" ----- غيرها:	
-	كلغ	17,5			10 00 5
-	كلغ	17,5			21 00 5
-	كلغ	17,5			22 00 5
-	كلغ	17,5			29 00 5
				-- بسمك أكثر من 4,75 ملم ---- بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة ---- ذات سماكة أقل من 3 ملم ---- بعرض يساوي أو يتتجاوز 1,50 م:	
-	كلغ	17,5			31 00 5
-	كلغ	17,5			32 00 5
-	كلغ	17,5			39 00 5
				-- بسمك أقل من 3 ملم ---- غيرها:	
-	كلغ	17,5			91 00 5
-	كلغ	17,5			92 00 5
-	كلغ	17,5			99 00 5
				- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ "الدرفلة" بالحرارة، بشكل غير اللفات	7225.40
-	كلغ	17,5			10 00 5
-	كلغ	17,5			20 00 5
-	كلغ	17,5			90 00 5
-	كلغ	17,5			7225.50 00 00 5
				- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجلیخ "الدرفلة" على البارد	

الوحدة	النحوينية	وحدة الكمية	كبس	آلة	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	ـ	ـ	ـ	ـ	- غيرها : -- مطلية أو مغطاه بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي --- من صلب لقطع السريع --- غيرها -- مطلية أو مغطاه بالزنك بطرق آخر --- من صلب لقطع السريع --- غيرها -- غيرها	7225.91
-	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	10 00 5 90 00 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	7225.92
-	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	10 00 5 90 00 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	7225.99
ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	00 00 5
منتجات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدفلة)، من خلانت صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم .						
ـ من صلب سليكون - كهربائي (مقاططي) :						
ـ ذات حبيبات موجهة						
ـ عرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتتجاوز عشر العرض:						
-	ـ	ـ	ـ	ـ	---- مجلخة "مدفلة" بالحرارة فقط	10 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	---- مجلخة "مدفلة" على البارد فقط	20 5
ـ غيرها:						
---- مكسوّة ، مغطاة أو معالجة على السطح بطريقة أخرى:						
----- مكسوّة فقط:						
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- مجلخة "مدفلة" بالحرارة	31 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- مجلخة "مدفلة" على البارد	39 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- غيرها	40 5
---- مشكلة أو مشغولة بطريقة أخرى (متقوبة أو مقطوعة بشكل مائل، إلخ)						
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- غيرها	50 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- غيرها	50 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- غيرها	50 5
ـ من صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع)						
ـ عرض أقصاه 500 ملم و سمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتتجاوز عشر العرض:						
-	ـ	ـ	ـ	ـ	---- مجلخة "مدفلة" بالحرارة فقط	11 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	---- مجلخة "مدفلة" على البارد فقط	19 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	---- غيرها	20 5
---- غيرها:						
----- مجلخة "مدفلة" بالحرارة فقط:						
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- بسمك أكثر من 4,75 ملم	51 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- بسمك من 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة	52 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- بسمك أقل من 3 ملم	59 5
----- مجلخة "مدفلة" على البارد فقط:						
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر	61 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- بسمك أقل من 3 ملم	69 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	----- غيرها	90 5
---- غيرها :						
-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" بالحرارة						
-- غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" على البارد						
-- غيرها						
-	ـ	ـ	ـ	ـ	7226.91	00 00 5
-	ـ	ـ	ـ	ـ	7226.92	00 00 5
-- غيرها						
-	ـ	ـ	ـ	ـ	7226.99	00 00 5

الوحدات التنمية	وحدة الكمية	العنوان	نوع الاستيراد	نوع البضائع	ترميز حسب النظام المنسق
-	كلغ	2,5		-- مطالية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	10 00 5
-	كلغ	17,5		-- غيرها عidan ، مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلانت صلب آخر .	80 00 5
-	كلغ	2,5		- من صلب متتحمل للسرعات العالية (القطع السريع)	7227.10 00 00 5
-	كلغ	2,5		- من صلب سيليكون - منجنيز	7227.20 00 00 5
-	كلغ	2,5		- غيرها قضبان من خلانت صلب آخر ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خلانت صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلانت أو من خلانت صلب	7227.90 00 00 5
-	كلغ	2,5		- قضبان من صلب متتحمل للسرعات العالية (القطع السريع)	7228.10 00 00 5
-	كلغ	2,5		- قضبان ، من صلب سيليكون - منجنيز	7228.20 00 00 5
-	كلغ	2,5		- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة	7228.30 00 00 5
-	كلغ	2,5		- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق	7228.40 00 00 5
-	كلغ	2,5		- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7228.50 00 00 5
-	كلغ	2,5		- قضبان آخر	7228.60 00 00 5
-	كلغ	2,5		- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7228.70 00 00 5
-	كلغ	2,5		- قضبان مجوفة للحفر	7228.80 00 00 5
-	كلغ	2,5		أسلاك من خلانت صلب آخر	7229.20 00 00 5
-	كلغ	2,5		- من صلب سيليكون - منجنيز	7229.90 00 00 5
-	كلغ	2,5		- غيرها	